

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00571/17 PREG0078/17 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	350,0000	UNIDADE	137	FLUIDO P/ FREIO 500 ML. Especificacao Tecnica: Fluido para Freio; Deve Atender a Classificacao Dot 4 e As Normas Nbr 9292 Tipo 4, Fmvss 116; Fornecido Em Embalagem de 500ml;					
2	6,0000	TUBO	4746	GRAXA CHASSIS 2 - 170 KG Especificacao Tecnica: Graxa Lubrificante Industrial; para Multiplas Aplicacoes Automotivas; Composto de Sabao Litio, Aditivos Antioxidantes e Antidesgastantes e Extrema Pressao; Grau Ngli 2; Ponto de Gota Minimo 180 Graus; Viscosidade 40 Grau c 25; Viscosidade 100 Grau c 120; Castanho; Tambor Com 170 Kilos;					
3	336,0000	LITRO	7154	OLEO DE MOTOR - 15W X 40 LT Especificacao Tecnica: Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool, Gasolina e Flex; de 04 Tempos; Sae 15w40; Classificacao Api-sn, Acea A3-02; Semi-sintetico; Indice de Viscosidade Minimo 155; Devendo Possuir a Certificacao Emitida Pela American Petroleum Institute (api);					
4	12,0000	GALAO	33312	DESINGRAXANTE - SOLUPAN 50 LT Diluicao, 1 litro do produto para 100 litros d'agua.					
5	12,0000	GALAO	38420	ATIVADO (LIMPA ALUMINIO) Ativado para limpeza automotiva; diluicao de 1 litro do produto para 100 litros de agua. GALAO DE 50 LITROS.					
6	30,0000	PECA	31868	LOCTITE TRAVA ROSCA - Especificacao Tecnica: Adesivo Automotivo; para Travamento de Rosca de Alta Resistencia para Torque Alto; a Base de Anaerobico de Alta Viscosidade; Apresentado Na Forma Liquida; Acondicionado Em 50 Gramas com validade minima de 09 meses.					
7	30,0000	TUBO	39060	COLA JUNTA DE MOTOR Especificacao Tecnica: Adesivo Automotivo; para Colar Junta de Motor; a Base de Poliuretano, Silicone Oximico(nao Corrosivo), temperatura de Trabalho de 350 Graus; Apresentado Na Forma Liquida, resistente a Oleo e Agua; Acondicionado Em 55 Gramas com Validade Minimo 09 Meses;					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00571/17 PREG0078/17 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
8	30,0000	TUBO	19908	ADESIVO SIL. ALTA TEMPERATURA Especificacoes Tecnicas: - Silicone alta temperatura neutro - Formador de juntas Neutro - Resistente a altas temperaturas continuas de 204°C ate picos de 265°C - Vulcaniza em temperatura ambiente e com a umidade do ar - O produto devera apresentar aderencia a vidros e muitos metais, incluindo o aluminio e o aco inoxidavel - O produto devera ser entregue em embalagens de 50 gramas.						
9	30,0000	PACOTE	28448	ABRACADEIRA PLASTICO PRETA Especificacao Tecnica: Abraçadeira em Nylon - Preto - 4,75 x 250mm Indicado para uso domestico ou industrial, para a aglomeracao de varios cabos eletricos ou chicotes,amarrar coisas, entre outros; Pacote contendo 100 unidades cada; Garantia de 06 meses contra defeito de fabricacao						
10	12,0000	GALAO	6069	SHAMPOO - 50 LT. Especificacao Tecnica: Shampoo Automotivo; Tipo Concentrado com Cera, principio Ativo: linear Alquil Benzeno Sulfonado e Hidroxido de Sodio ; Acondicionado de Forma Adequada, a Cada 4 Litros do Produto Devera Ser Diluido Em 100 Litros de Agua ; Solucao de Sais Alcalinos, tensoativos Anionicos, agentes Espessantes conservantes ; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anisa ; O produto devera ser entregue em Bombona de 50 Litros.						
11	30,0000	PECA	21011	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE Especificacao Tecnica: Lubrificante Aerosol; Liquido, Desengripante, Multiuso; Utilizado Em para Neutralizar Oxidacoes e Protecao de Partes Cromadas, Eletrodomesticos, Dobradicas, Armas, Motos; Composto de Blenda de Oleo Lubrificante, Aditivo Antioxidante, aditivo Anticorrosivo, essencia; Butano e Propano Como Propelente, Antioxidante Eliminador de Agua Da Superficie; Propriedades Densidade(g/cm3) 0,850-0,900, Ponto de Fulgor °c, Min. 150, Viscosidade (40°C, Cst) 8,5-15; Cor Levemente Amarelada, Odor Caracteristico de Coco; Embalado em lata Metalica Acompanhada de Canudo						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00571/17 PREG0078/17 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Prolongador;
Validade de 24 meses.

12 35,0000 BALDE 22184 ARLA 32 BALDE 20 LITROS
Especificacao Tecnica:

Redutor de Nox; (arla 32) Catalizador de Veiculos Automotores Movido a Diesel; Com Ureia(32,5% m), Bioreto(<0,3% m), Fosfato(<0,1mg/kg;ppm)çalcio(<0,1mg/kg;ppm),ferro(0,1mg/kg;ppm; Cobre(<0,1mg/kg;ppm), zinco(<0,1mg/kg;ppm)çromo(<0, g/kg;ppm), níquel(<0,1mg/kg;ppm), ; Magnésio(<0,1mg/kg;ppm)sodio(<0,1mg/kg;ppm), potass o(<0,1mg/kg;ppm),aluminio(<0,1mg/kg;ppm); Alcalinidade Com Nh3 de 0,2% m ; Refracao: 1,3829(aprox),massa Esp.de 1090kg/m3 Ambs a 20graus (aprox); Redutor de Poluicao,tecnologia Scr(reducao Catalitica Seletiva); Iso 22241 e Nbr 14725, Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade; Em Embalagem Apropriada, Conforme Portaria Inmetro 139/2011 - Cdigo: 3469;

13 493,0000 LITRO 22469 ADITIVO PARA RADIADOR
Especificacao Tecnica:

Aditivo Automotivo; para Protecao e Lubrificacao do Radiador, Proporao 35% a 50% de Aditivo; Devendo Ser Compativel Com Todos Veiculos a Alcool, Gasolina, Gnv e diesel; Antiespumante, Anticorrosivo, Antioxidante, Anti-ferrugem; Protege Contra Corroso, Impede Entupimento e Lubrifica a Bomba Dagua; Fornecido Em embalagem de 01 Litro.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 15 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente