

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1 950,0000 PAR 7121 LUVA NITROLON DANNY PEGASUS
Especificacao Tecnica:

Luva de Seguranca tricotada com fios de algodao, vulcanizado de latex reforcado na palma e nos dedos; Acabamento antiderrapante Tricotada em algodao sem costura interna, proporciona seguranca e conforto para trabalhos pesados; Em Polietileno de Alta Densidade ; No Tamanho G; para Protecao de Usuario de Produtos Cortantes, no Manuseio de Chapas,estiletes ; Cano Curto ; Com Punho Em Elastico ; Dorso Normal ; Palma e Dedos Com Banho de Poliuretano ; Sem Forro; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho;

2 30,0000 UNIDADE 9888 REPELENTE AEROSOL
Locao possui uma formula exclusiva que garante protecao para a sua pele contra picadas de mosquitos, pernilongos, borrachudos e muricocas.

Contem Aloe Vera, um hidratante natural, que deixa sua pele macia e com suave fragrancia.

Locao possui DEET - tecnologia comprovada para afastar mosquitos e pernilongos.

Beneficios

O uso do repelente pessoal traz protecao contra os insetos, deixando voc com uma sensacao de liberdade, de poder curtir a vida ao ar livre, sem o risco de ser picado por mosquitos, pernilongos,muricocas e borrachudos. Alem disso, ajuda a evitar alergias cutaneas causadas pelas picadas dos mosquitos, alem de protecao contra outras doencas que eles podem trazer.

3 30,0000 UNIDADE 40503 DUCHA INTIMA GINECOLOGICA
Higiene intima e um ato de cuidado e respeito ao seu corpo.
Pensando nisso desenvolvemos a Ducha intima Ginecologica.
Com canula vaginal e retal (esterilizaveis), e indicada para higiene intima tanto feminina quanto masculina.

4 180,0000 UNIDADE 5453 CAPACETE EM PVC
segurana moldado em polietileno de alta densidade na verso sem ventilao. Suspenso com quatro ou seis pontos de fixao, confeccionada com duas ou trs tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem atravs de ajuste simples,catraca ou ajuste facial. Possui tira de

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

absoro de suor removvel, lavvel e substituvel, fixada carneira atravs de seis pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. "ESTE EQUIPAMENTO DEVER APRESENTAR O SELO DE MARCAO DO INMETRO". Nas cores: amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja e branco.

5 90,0000 UNIDADE 6578

PROTETOR SOLAR
Protetor solar FPS 60
Descricao
Protecao completa UVA + UVB. Balanceado para proteger a familia todos os dias. Pode ser usado em crianas e adultos. Possui uma textura leve, fragrancia suave, e dermatologicamente testado, oil free, muito resistente a agua e ao suor, hipoalergenico* e oferece protecao imediata logo apos a aplicacao.
*Este produto foi formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergias.
Indicacao
Indicado para o uso diario de toda a familia (adultos e crianas) no rosto e no corpo e para todos os tipos de pele.
Modo de usar
Aplique abundantemente antes da exposicao ao sol. E necessaria a reaplicacao do produto para manter sua efetividade. Reaplicar sempre apos sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha e durante exposicao ao sol. Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisao. Oferece alta protecao contra efeitos nocivos do sol (UVA + UVB).

6 80,0000 UNIDADE 7129

PROTETOR FACIAL
constituido de coroa de material plstico preto e carneira com face interna e externa lisa confeccionada de material plstico na cor amarela ou vermelha, com regulagem de tamanho atravs de ajuste simples ou catraca, tira absorvente de suor e visor de policarbonato incolor, com cerca de 270 mm de largura e 190 mm de altura ou 250 mm de largura e 190 mm de altura para o visor com borda de alumnio. O visor preso coroa por meio de quatro pinos plasticos e um rebite metlico, presos por meio de parafusos ou rebites metlicos. A carneira presa coroa atravs de dois parafusos plasticos. STF F610108 (visor com 8"X15.5" e ajuste simples); STF F610118 (visor com borda de alumnio, 8"X15.5" e ajuste simples); STF F620108 (visor com 8"X15.5" e ajuste atravs de catraca); STF F620118 (visor com borda de alumnio, 8"X15.5" e ajuste atravs de catraca)

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
7	60,0000	UNIDADE	16462	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA Composto de Plastico Rigido de Alto Impacto; Com Nivel de Protecao de 24db; Com Borda de Protecao Em Almofadas Anatmicas de Espuma Revestida de Material Especial;Almofada Preenchida Com Espuma Interna de Poliuretano Injetado Na Concha; Interligados Atraves de Haste Com Suporte Ajustavel Na Nuca, Em Ao Inox; e Suas Condicoes Deverao Atender a Ansi S12.6/1997 e Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho,embalagem Individual;					
8	140,0000	PECA	19648	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR tipo pea semifacial filtrante para partculas PFF1,classe S, sem vlvula de exalao, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sinttica de polipropileno; camada meio de fibra sinttica estrutural; camada filtrante de fibra sinttica com tratamento eletrosttico; camada interna de fibra sinttica de contato facial. Com tirantes de cabea de elastico para sustentao da pea facial e tira metlica para ajuste sobre o septo nasal. ESTE EPI DEVER APRESENTAR O SELO DE MARCAO DO INMETRO.					
9	15,0000	PECA	19649	RESPIRADOR FACIAL N. 6800 Otima vedacao para os diferentes tipos de rostos. Foi pensando nisso que projetou o respirador facial serie 6800, uma pea facial inteira totalmente ajustavel, com area de selagem em silicone e com um campo visual ampliado - tudo para possibilitar maior produtividade, conforto e seguranc a ao usuario. Disponivel no tamanho M, ele adapta-se a um maior numero de tipos faciais. Oferece otima protecao respiratoria contra particulas e uma variedade de gases e vapores. Respirador purificador de ar tipo pea facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza claro, cinza e cinza escuro para os tamanhos pequeno, medio e grande, respectivamente). A pea facial possui um visor constituido de material rigido transparente, fixado ao corpo da mesma atraves de encaixe especifico e de um aro confeccionado em material plastico cinza, preso por dois parafusos. EXIGENCIA DA MARCA 3M, MODELO 6800, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PADRONIZACAO, UMA VEZ QUE OS RESPIRADORES QUE A EQUIPE POSSUI SAO DA MARCA 3M, O QUE FACILITA A MANUTENCAO E TROCA DOS CARTUCHOS,TAMBEM 3M.					
10	20,0000	UNIDADE	21668	VIDRO INCOLOR MASCARA SOLDA Vidro n° 10					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
11	54,0000	UNIDADE	26590	BOTA BORRACHA BRANCA LONGO Bota PVC impermeavel cano longo unissex, tamanho 35 ao 39 . Bota de segurancia, com cabedal em PVC impermeavel com forro em nylon, tamanho 35 ao 39, cor branca, modelo unissex, sem fechamento, cano de aproximadamente 26cm,sem bico, solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante,solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem palmilha higienica, biqueira em PVC, atendendo exigencia de segurancia conforme NBR 20345.					
12	50,0000	PAR	40873	BOTA DE SEGURANCA tipo impermeavel, de uso profissional confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma s pea com fechamento superior Vantagens: Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Espessura 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na unio do cano com a sola, refor lateral para proteo nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calar, contem polmero plastico em PVC e massa nitrilica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistncia abraso, impede o ressecamento, trincas e minimiza a agressao do sangue). Solado: Antiderrapante especial e reforado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto (boa trao, fcil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e no impede o fluxo de lquidos), contem polmero plastico em PVC, reforado com massa nitrilica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistncia abraso, impede o ressecamento, trincas e minimiza a agressao do sangue). ; Diversos tamanhos, podendo ser do n 35 ao 45.					
13	50,0000	UNIDADE	11386	CHAPEU feitos em algodao, tipo safari, cor azul com logo PSF					
14	40,0000	UNIDADE	14182	CAPA E BLUSA P/ CHUVA TAM M Especificacoes Tecnicas Calca de segurancia confeccionado em PVC com forro de poliester, tipo pijama, cordao de poliester na cintura para ajuste. Blusao de segurancia confeccionado em PVC com forro de poliester, mangas longas, capuz, fechamento frontal atraves de botoes plasticos de pressao, costuras atraves de solda eletronica. Tamanho M					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
15	50,0000	UNIDADE	23273	CAPA E BLUSA P/ CHUVA TAM GG Especificacoes Tecnicas Calca de seguranga confeccionado em PVC com forro de poliester, tipo pijama, cordao de poliester na cintura para ajuste. Blusao de seguranga confeccionado em PVC com forro de poliester, mangas longas, capuz, fechamento frontal atraves de botoes plasticos de pressao, costuras atraves de solda eletronica. Tamanho GG.					
16	12,0000	PAR	23279	LUVA. Luva de fio de ao 6 fios Luva de seguranga para usuario de cortadores de carne, em nylon e fios de aco, ambidestra, tamanho g, cor branca, cano curto, com punho sanfonado com elastico do mesmo material da luva, forro em poliamida, acabamento em 6 fios de aco, suas condicoes deverao atender a norma afnor NF.s. 75-002/1987, devera apresentar certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego, conter codigo de autenticacao (CA) para controle de distribuicao e uso.					
17	130,0000	UNIDADE	36357	AVENTAL PVC BRANCO Avental PVC longo (100) Avental confeccionado em PVC, forrado em poliester, cor branca, tiras soldadas eletronicamente, fivela plastica para fechamento, medidas 120 cm x 60 cm.					
18	55,0000	UNIDADE	36368	CAPA E BLUSA P/ CHUVA TAM G Especificacoes Tecnicas: Calca de seguranga confeccionada em PVC com forro de poliester; tipo pijama. Blusao de seguranga confeccionado em PVC com forro de poliester, mangas de pressao; costuras atraves de solda eletronica. Tamanho G.					
19	6,0000	UNIDADE	40003	JAPONA TERMICA Japona termica TAM G para camara fria Confeccionada em nylon, manta termica interna de poliester de 200g/m2, capuz acoplado com ajuste por cordao, mangas largas e longas com punho elasticos, acabamento interno matelado, fechamento frontal por botoes de pressao guiados por linha continua de velcro, tamanho G, cor azul marinho, protecao contra temperaturas ate 5C, atender norma EM 342:2004, conter codigo de autenticacao (CA) para controle de distribuicao e uso.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

20 36,0000 CONJUNTO 40871 CONJUNTO DE SEGURANCA
confeccionado em tela sinttica revestida de PVC,
composto por: bluso com fechamento frontal atravs
de quatro botes de presso plstico e cala com cordo
na cintura para ajuste, costuras atravs de solda
eletrnica.

PROTEO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAES COM O USO DE
GUA

21 2,0000 UNIDADE 3075 PULVERIZADOR
Pulverizador Costal Motorizado a gasolina
E um produto para pulverizar granulados e lquidos
para agricultura, fruticultura, pecuaria e
combate de pragas e vetores.
Opcao no combate a dengue de forma precisa e
economica, de facil manuseio e grande mobilidade,
eliminando os focos de mosquito em locais de
difcil acesso.
Potente, de facil manejo, seguro e com amplitude
do jato de ate 12m (horizontal) e 11,5m
(vertical). Pode ser usado como pulverizador,
polvilhador e soprador.

Dados tecnicos
Capacidade do tanque de combustivel (l) 1.5
Cilindrada (cm) 56.5
Distancia de pulverizacao horizontal (m) 12
Peso (kg) 1) 11.1
Potencia (kW/cv) 2.6/3.5
Rot. lenta (rpm) 3100
Rot. max. (rpm) 7250
Volume de Ar (m/h) 2) 750
Volume do recipiente (l) 13

Itens de Serie
Cabo multifuncional
Todos os elementos de comando que controlam a
maquina numa mao. Um manejo mais facil e seguro.
Imagem ilustrativa. ElastoStartZoom
ElastoStart
Por consequencia da pressao de compressao, ocorrem
picos de forca durante o acionamento de motores
de combustao, que causam esforco sobre musculos e
ligamentos. Com o ElastoStart e proporcionado um
arranque quase sem solavancos devido a um elemento
amortecedor que absorve os picos de forca. Com
isto tem-se um procedimento de arranque sem picos
de esforco. Imagem ilustrativa. Sistema
anti-vibratorioZoom
Sistema anti-vibratorio
O sistema anti-vibratorio do Pulverizador alivia

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

de forma eficaz a musculatura das costas do operador. As almofadas costais reduzem a transmissao das vibracoes causadas pelo motor. Com isso, os cabos tambem vibram muito pouco. Assim, poupa-se esforco e o trabalho se torna confortavel. Imagem meramente ilustrativa. Sistema de suporteZoom
Sistema de suporte
Pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte integrado. Facilita o trabalho ao transportar o peso nas costas.
GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.

REFERENCIA:
STHIL SR 450.

22	15,0000 UNIDADE	10154	PERNEIRA DE PROTECAO Confeccionada Em Couro Sintetico; Largura 500,0mm (aberta), Altura 400,0mm (c/ Variacao de +/- 10mm, Espessura 1,5 a 2 Mm; Protecao do Joelho Ao Pe; Fechamento Por Meio de Velcro, Com 3 Pontos de Fixao; Costura Com Solda Eletrica, Sem Furos Na Lateral; Protecao Contra Materiais Perfurocortantes e Picadas de Animais Peonhentos; Sem Orificios para Respiracao; Garantia de 3 Meses; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho Valido.
23	2,0000 UNIDADE	13073	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS Especificacoes Tecnicas Pulverizador Costal com capacidade de 20 litros; possuir vedacoes resistentes aos produtos quimicos, lanca reforcada para maior durabilidade, base de tanque plana e resistente a corrosao. As cintas devem ser ajustaveis para o conforto do operador e o formato anatomico, se ajustao as costas do operador. a bomba de pistao altamente eficiente com pressao acumulada para minimo esforco do operador. A escala de litros e galoes devem ser de facil leitura; a boca do deposito deve ser larga e com filtro que permite o rapido abastecimento e diminui o derramamento. O agitador de defensivo mecanico deve ser e interno para permitir uma mistura constante. Peso do Pulverizador vazio 4,3 kg; Bomba tipo pistao; Valvula de alivio/pressao de trabalho - 4,08kgf/cm2. Comprimento da mangueira - 165cm; Registro da lanca com tela metalica malha 40; valvula de controle de pressao e vazao; bombeamento do lado direito ou esquerdo; acompanha 1 kit com 3 bicos extras.
24	30,0000 UNIDADE	35276	CARTUCHO QUIMICO Cartucho Quimico 6003, indicado para protecao respiratoria contra vapores organicos e gases

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

acidos, deve ser utilizado com os Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. O cartucho pode ser utilizado para concentracoes de vapor de ate 10 vezes o limite de exposicao permissivel (PEL) usando-se pecas semifaciais, ou ate 100 vezes o PEL quando se usa pecas faciais inteiras com testes quantitativos de ajuste. Os cartuchos, filtros e acessorios sao desenvolvidos e fabricados dentro dos mais altos padroes de tecnologia e qualidade, visando, acima de tudo, a segurana do usuario. Importante: toda a linha de cartuchos, filtros e acessorios tem as devidas aprovacoes do Ministerio do Trabalho para ser utilizada em conjunto com qualquer peca facial reutilizavel. Esta praticidade permite maior versatilidade, economia e facilidade no controle do inventario dos respiradores, cartuchos e acessorios.

EXIGENCIA DA MARCA 3M, UMA VEZ QUE OS RESPIRADORES QUE A EQUIPE POSSUI SAO DA MARCA 3M, MODELO 6800.

25 80,0000 UNIDADE 35718 OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR com armao e visor confeccionados em uma nica pea de policarbonato incolor, com meia borda na parte superior e proteo lateral, apoio nasal e hastes tipo esptula. As hastes so confeccionadas do mesmo material da armao, possuem 06 (seis) fendas para ventilao indireta e so fixas armao atravs de pinos plsticos.

26 50,0000 UNIDADE 38346 MOCHILA em tecido duratan, com tiras de compressao nas laterais, alcas anatomicas, tira peltoral e compartimento acolchoado para regio dorsal, 2 compartimentos principais e 1 auxiliar, alem de bolsos laterais em tela para carregar garrafa de agua, tecido revestido internamente em poliuretano, resistente a agua, cor azul marinho, com logo do PSF.

27 30,0000 UNIDADE 1216 GARRAFA TERMICA 1000 ML

28 30,0000 UNIDADE 6752 GARRAFA TERMICA com capacidade para 1000 ml.

29 106,0000 UNIDADE 1986 CAPA DE CHUVA Especificacao Tecnica:
Capa de Chuva; Em Pvc Que Evitem Penetracao de Agua; Impermeabilizacao Atraves de Pelicula de Pvc de 0,20mm de Espessura Em Toda Sua Extensao Externa; No Tamanho Grande; Na Cor Amarela; Com Mangas Compridas; Sem Bolsos; Sem Pala de Ventilacao; Com Capuz Sem Cordao; Fechamento

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
30	80,0000	UNIDADE	25146	Atraves de Botoes de Pressao Que Vai Da Altura do Pescoco Ate o Joelho o Joelho; Acondicionada Em Guarda Capa do Mesmo Material Da Capa; AVENTAL DE SEGURANCA confeccionado em raspa, tiras de elastico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão.					
31	6,0000	UNIDADE	40501	LATERNA DE LED Especificacoes: -Modelo Led Cree Police -Botao on off traseiro -Potencia 380000 w 250000 lumens -Material aeroespacial -Protecao ambiental -Impermeavel -Prova de explosao -Aerometal alta intensidade -Resistencia ao desgaste -Tecnologia especial de galvanoplastia -Irradiacao na distancia de ate 100 metros -Visibilidade de aproximado 500 metros -90% mais economica que a lampada incandescente comum -Peso aproximado 140 gm -Tamanho 13 cm comprimento 4 largura -Foco 1 x 2000 -3 modos de operacao luz baixa, alta e strobo (pisca) -Tempo de carga da bateria aproximada 2 horas com duracao de 500 recargas -Tempo de duracao em uso aproximada 3 horas.					
32	170,0000	UNIDADE	10443	PROTETOR SOLAR 1-FATOR50-120ML Forma Farmaceutica Locao Oil Free; Livre De:paba (acido para Amino Benzoico), Composicao; Agua, Etilhexil, Metoxicinamato, Homosalato, Etilhexil Salicilato, Silica, Benzophenona-3; Forma de Apresentacao Bisnaga/frasco de 120ml; Uso Topico/dermatologica;					
33	200,0000	UNIDADE	7584	PROTETOR AURICULAR SILICONE					
34	20,0000	UNIDADE	10643	VIDRO ESCURO MASCARA SOLDA 10 vidro na cor preta.					
35	20,0000	PAR	19894	LUVA TERMICA P/ COZINHA INDUST Luva termica para alta e baixa temperatura Produzida em poliester e spandex, sem emendas, ambidestra, 5 dedos, cor branca, oferecer resistencia mecanica e protecao ao frio e calor, alta flexibilidade e precisao de movimentos, tamanho g, conter código de autenticacao (CA) para					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				controle de distribuicao e uso.						
36	150,0000	PECA	33045	OCULOS SEGURANCA - LENTE FUME						
37	27,0000	UNIDADE	39511	CINTURAO DE SEGURANCA G E s p e c i f i c a c a o T e c n i c a : Cinturao de Seguranca; Confeccionado Em Couro Natural, com Correia de Cintura do Mesmo Material; do Tipo Abdominal; Seguranca de Usuario Em Trabalhos Em Poste, estrutura de Eletricidade e Telecomunicacoes; Com Duas Argolas Em "d" de Aco Forjado; Fixas Ao Cinto Por Meio de Chapa de Aco e Rebites de Cobre; Uma Fivela Com Pino de Aco Forjado para Ajuste De tamanho; Equipado Com Porta Ferramentas Fixados Atraves De passadores Nas Laterais; Duas Meias Argolas Niqueladas para Colocacao de Bolsa de Luvas; Mosquetao para Canivetes Ou Outras Ferramentas; Com Dois Mosquetoes de Aco Forjado de Dupla Travano Talabarte; Um Fixo Na Extremidade Atraves de Chapa Metalica e Rebites de Cobre; Outro Regulavel Ao Talabarte Atraves de Passante de Couro; Talabarte Confeccionado Em Tecido de Nylon Vulcanizado; Com Certificacao Ministerio do Trabalho e Emprego; Devera Atender Plenamente a Norma Nbr 15834/15835/15836; CA: 15731/2010						
38	30,0000	PAR	40148	BOTINA SEGURANCA COM CARDACO Confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; diversos tamanhos; Possui biqueira de ao e fechamento com cadaro; Testada e aprovada pela normas ABNT NBR ISO 20344 e 20345/2008; Ensaiado para proteo contra impacto de nvel de energia de no mnimo 200 J e contra a carga de compresso de no mnimo 15 KN. Tamanhos variados, podendo ser entre 38 ao 44.						
39	6,0000	UNIDADE	40149	MASCARA PROTECAO PARA SOLDA para proteo dos olhos e face, contra impactos de partculas volantes, radiao ultravioletas, radiao infra vermelha e luminosidade intensa; com Regulagem Automtica de Escurecimento de Tonalidades de 4-9/13; Casco Em Nylon, Cor Preta; Com Carneira; Area de Visao 97 x 47mm; Filtro de Protecao Din 9-13, Com Classe Optica 1/2/ 1/2; Carregada Por Celulas Solares; Proteo Ultravioleta Uv15, Proteo Infravermelho Iv14; Sensibilidade e Clareamento Sao Ajustadas Dentro Da Mascara; Conforme En12941 e Ansi Z87.1; Peso Mximo de 520 Gramas Com 10% de Tolerancia; Garantia Mnima 12 Meses;						
40	180,0000	UNIDADE	40150	SUSPENSAO SIMPLES P/ CAPACETE						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00326/18 PREG0051/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				material em poliester, 4 pontos.					
41	78,0000	PAR	40151	BOTINA DE PROTECAO ; Em Vaqueta Relax; Com Espessura de Aproximadamente 1,6mm; diversos tamanhos; Na Cor preta; Modelo Masculino; Com Solado Em Borracha (pneu); Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Elastico Nas Laterais; Com Palmilha de Montagem Em Couro de Aproximadamente 2,5mm Espessura; Com Palmilha Higienica Em Eva; Com Alma Em Plastico; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40; tamanhos variados, podendo ser do 36 ao 44					
42	58,0000	PAR	40152	CALCADO OCUPAC PROFISSIONAL, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclvel montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformao, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absoro de energia no salto e resistente ao leo combustvel. tamanhos variados, podendo ser do 36 ao 44.					
43	80,0000	UNIDADE	40153	MANGA DE SEGURANCA segurana confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivela metlicas para ajustes.					
44	215,0000	PAR	40154	LUVA PROTECAO AGENTES ABRASIVO					
45	50,0000	PAR	40155	LUVA PROTECAO CHOQUES ELETRICO					
46	250,0000	PAR	40156	LUVA PROTECAO AGENT BIOLOGICOS					
47	50,0000	PAR	40157	LUVA PROTECAO UMIDADES AGUA					
48	200,0000	PAR	40158	BOTINA PROTECAO CANO CURTO impermevel; Com forro, confeccionada em Policloreto de Vinilia (PVC) injetado em uma s pea e massa nitrlica de alta qualidade; Solado em PVC amarelo, expandido, injetado diretamente no cabedal. Contm polmero plstico reforado com PVC e massa nitrlica e ranhuras 9,7 mm no salto; Em conformidade com a ISO 20344:2008 e ISO 20347:2008; Comprimento total do cano com solado: 28cm. Sem solado: 25cm; Caractersticas e aplicabilidades: Proteo dos ps do usurio contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operaes com uso de gua. tamanhos entre 38 ao 44.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 15 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente