

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	30,0000	UNIDADE	15541	NOBREAK BIVOLT 600VA POTNCIA (VA)600 POTNCIA (WATTS)300 FATOR DE POTNCIA0,5 TENSO DE ENTRADA (V)115 / 220 TENSO DE SADA (V)127 NMEROS DE TOMADAS4 FILTRO DE LINHA INTERNOSim FORMA DE ONDAPWM					
2	30,0000	UNIDADE	26648	CAIXA HERMETICA Caixa Hermtica Caixa Montagem Quadro Comando 30x20x12 Grau de proteo: IP 66 - ao carbono sae 1008/1010 - caixa e porta variando espessura de 0,75 e 1,2 mm - placa de montagem com espessura 1,2 a 2mm - fecho padro com acionamento fenda - pintura eletrostatica em p - Cor: Bege - Dimenses (AxLxP): 30 x 20 x 12 cm - Peso: 5,4 Kg - Peso em gramas: 5400 gr					
3	20,0000	UNIDADE	40856	HD 2 TB Especifico para DVD / Sistema de Vigilancia, projetado para garantir a captura perfeita de imagens de vdeo em cargas de trabalho de vigilancia 24/7 que gravam vdeo de 64 cmeras HD. Transferncia sustentada DE (MB/s) 210 MB/s Cache (MB) 256 Garantia: 3 anos. Baixa Rotao.					
4	15,0000	UNIDADE	40857	HD 1 TB Especifico para DVD / Sistema de Vigilancia, projetado para garantir a captura perfeita de imagens de vdeo em cargas de trabalho de vigilancia 24/7 que gravam vdeo de 64 cmeras HD. Transferncia sustentada DE (MB/s) 210 MB/s Cache (MB) 256 Garantia: 3 anos. Baixa Rotao.					
5	100,0000	PECA	40858	CONECTOR BNC Balun de vdeo em alta definio. Transmisso de vdeo via cabo UTP CAT5. Proteo contra descargas eltricas. Supresso/filtro de rudos. Vdeo em tempo real para distncias at 400m*. Excepcional rejeio contra rudos e proteo contra transientes.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				Conector BCN que permite a conexo direta com cmeras ou DVR. No precisa alimentao (dispositivo passivo). Proteo contra surtos.					
6	50,0000	PECA	40859	PLUGUE P4					
7	30,0000	UNIDADE	40860	REPETIDOR WI-FI CARACTERSTICAS DE HARDWARE Tipo de TomadaEU Interfacel Porta Ethernet (RJ45) 10/100M BotesBoto RE (Extensor de Alcance), Boto Reset Consumo de EnergiaCerca de 3W Antena2 Antenas internas Padres WirelessIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimenses (L X C X A)4.3x 2.6 x 3.0Pol. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) CARACTERSTICAS WIRELESS Frequncia2.4~2.4835GHz Taxa de Sinalln: at 300Mbps llg: at 54Mbps llb: at 11Mbps Sensibilidade de Recepo270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Potncia de Transmisso< 20 dBm (EIRP) Modos WirelessRepetidor de Sinal/Access Point Funes WirelessWMM (Wi-Fi Multimdia) Filtro de Endereo MAC na Wireless Wireless Esttico Funo de Login por Domnio Segurana WirelessWEP de 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK OUTROS CertificaoCE, RoHS Contedo do PacoteRepetidor Wi-Fi de 300Mbps TL-WA850RE Guia de Instalao Rpida Requerimentos do SistemaMicrosoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux.					
8	30,0000	UNIDADE	40861	ROTEADOR 300 MB/S Interface4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps BotesBoto WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Boto Liga/Desliga Fonte de Alimentao Externa9VDC / 0.6A Padres WirelessIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

\* PLANEJ  
GES12330  
ANEXO1.662-862

P R E F . M U N . D E M O N T E S A N T O D E M I N A S ( M G )  
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 1 8  
P R E F . M U N . D E M O N T E S A N T O D E M I N A S ( M G )

Pag.0001  
16/08/18  
14:32:45

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

802.11b  
Dimenses (L X C X A)7.2 x 5.0 x 1.4Pol.(182 x 128 x 35 mm)  
Antena2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA)  
CARACTERSTICAS WIRELESS  
Frequencia2.4-2.4835GHz  
Taxa de Sinalln: at 300Mbps  
11g: at 54Mbps  
11b: at 11Mbps  
Sensibilidade de Recepo270M: -68dBm@10% PER  
130M: -68dBm@10% PER  
108M: -68dBm@10% PER  
54M: -68dBm@10% PER  
11M: -85dBm@8% PER  
6M: -88dBm@10% PER  
1M: -90dBm@8% PER  
Potncia de TransmissoCE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm  
Funes WirelessHabilita/Desabilita Rdio  
Wireless,Bridge WDS, WMM, Estatstics Wireless  
Segurana Wireless64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK  
CARACTERSTICAS DE SOFTWARE  
QoSWMM, Controle de Largura de Banda  
Tipo de WANIP dinmico/IP esttico/PPPoE/  
PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond  
GerenciamentoControle de Acesso  
Gerenciamento Local  
Gerenciamento Remoto  
DHCPServidor, Cliente, DHCP Lista de Estaes,  
Reserva de Endereo  
Redirecionamento de PortasServidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ  
DNS DinmicoDynDns, Comexe, NO-IP  
VPN Pass-ThroughPPTP, L2TP, IPSec  
Controle de AcessoControle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estaes, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento  
FirewallDoS, SPI Firewall  
Filtro de Endereo IP / Endereo MAC/Filtro de Domnio  
Vinculao de endereos IP/MAC  
ProtocolosSuporta IPv6 e IPv4  
Rede de VisitantesRede para Convidados 1x 2.4GHz  
OUTROS  
CertificaoCE, FCC, RoHS  
Contedo do PacoteTL-WR849N  
Fonte de alimentao  
Cabo Ethernet  
Guia de Instalao Rpida  
Requerimentos do SistemaMicrosoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, VistaT ou Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux.

9 50,0000 PECA 40862 FONTE 12V 30 AMP

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				Especificacoes Tecnicas Potncia360W Corrente30A Tenso de operao12 Volts Cdigo de Barras (EAN)7898494116924 Peso783gr Dimenses215x115x50 Prot. curto-circuitoSim ResfriamentoFAN RefernciaFC-36012 Protecao Sobretensao105-150% MarcaLEDSAFE Tenso (V)100-240V SAC Fabricantewww.ledsafe.com.br Vida til (h)20.000h						
10	400,0000	UNIDADE	40863	CAIXA SISTEMA X Caixa 91 x 56,5 x 40mm para Canaletas de 20 e 40mm - Sistema Externo						
11	20,0000	UNIDADE	40864	TRANSFORMADOR DE ISOLACAO - Sada-caixa de tomada com ligao de aterramento - Potncia de sada 230 V / 500 W - Dimenses compactas - Asa resistente - Classe de proteo 1 contnua - Fusvel primrio no painel frontal - Carcaa metlica - Interruptor iluminado (para acender / apagar) Especificacoes tcnicas do transformador de isolamento PKT-2240 Tenso de rede: 230 V AC 50 Hz Tenso de sada: 230 V AC 50 Hz Corrente de sada: 2,5 A carga resistiva AC Fusvel primrio: 4 A / 250 V Sada: caixa de tomada com contato de proteo Temperatura operativa: 10 ... 40 °C Temperatura de armazenamento: 10 ... 50 °C Dimenses: 160 x 135 210 mm						
12	300,0000	METRO	40865	CABO TRIPLEX 10MM						
13	20,0000	PECA	40866	REX PARA FIACAO Modelo: 1 estribo Rex Suporte para 1 Roldana Suporte para 1 Roldana Linha Leve						
14	1500,0000	METRO	40867	CABO DE VIDEO RFF 4mm 85% + 226(AWG) Alto desempenho na transmissao de imagens para projetos de segurana. Cobertura de malha de 85%; Fio central em formato de corda; Bipolar 2x26AWG para alimentao eltrica;						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
15	5,0000	UNIDADE	4454	NOBREAK 2.200 VA Aplicaes/Equipamentosudio, Vdeo, Informtica Tomadas6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A Proteo de sobrecargaSim Potncia Nominal2200VA MicroprocessadoNo Estgios de regulao4 estgios de regulao Potncia Mxima2200VA Rendimento/Autonomia53mim com 25% carga Indicador luminoso de redeSim ConexesTomadas Requisitos do SistemaRede 115 / 127 / 220 VoltagemBivolt Garantia do Fornecedor18 meses					
16	1000,0000	METRO	11935	CABO DE REDE Especificaes: - Tipo: CAT5 - Aplicao: Redes - Bitola: 24 AWG Fio Rgido - Impedncia: 100 ± 15 Ohm - Revestimento: PVC retardante a chamas - Transmisso: 250 Mbps/par (mx. 1000Mbps) - Frequncia: 100Mhz - Condutores: 8x24AWG (4 pares) - Tipo de Condutor: Slido					
17	20,0000	UNIDADE	40854	DVR FULL HD 16 CANAIS Alta resoluo de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI. Tecnologia Pentaflex (5eml): TVI/CVI/AHD/IP/analgica. H.264+. Gravao em 1.080N (960x1.080). P2P: Acesso em nuvem. Sistema Tri-hbrido. Compatibilidade com cmeras analgicas convencionais. No necessita de substituio da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional. Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome utilizando o prprio cabo de vdeo. Adio de cmeras IP e ONVIF. Aplicativo mobile gratuito. DDNS gratuito					
18	10,0000	UNIDADE	40855	DVR FULL HD 08 CANAIS Alta resoluo de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI. Tecnologia Pentaflex (5eml):					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00308/18 PREG0052/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TVI/CVI/AHD/IP/analgica.  
 H.264+.  
 Gravao em 1.080N (960x1.080).  
 P2P: Acesso em nuvem.  
 Sistema Tri-hbrido.  
 Compatibilidade com cmeras analgicas convencionais.  
 No necessita de substituio da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional.  
 Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome utilizando o prprio cabo de vdeo.  
 Funo NVR - Permite configurar todos os canais para IP.  
 Adio de cmeras IP e ONVIF.  
 Aplicativo mobile gratuito.  
 DDNS gratuito

19 500,0000 SERVICOS 14729 HORA TECNICA E DESLOCAMENTO

20 200,0000 UNIDADE 41025 CAMERA IP 1.3 MEGA PIXEL  
 Cmera infravermelho HD com tecnologia 4eml e alcance de at 30m.  
 Resoluo horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).  
 Alta resoluo de imagem (TVI) em tempo real.  
 Sensor CMOS Progressive Scan.  
 No necessita de substituio da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional.  
 Sada de vdeo 4eml (TVI/CVI/AHD/Analgica).  
 Lente 3.6mm (ngulo de visualizao de 70.9).  
 AGC e BLC.  
 Case metlico IP66.

21 200,0000 UNIDADE 41026 CAMERA IP 2.0 MEGA PIXEL  
 Cmera infravermelho FULL-HD com tecnologia 4eml e alcance de at 30m.  
 Resoluo horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).  
 Alta resoluo de imagem (TVI) em tempo real.  
 Sensor CMOS Progressive Scan.  
 No necessita de substituio da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional.  
 Sada de vdeo 4eml (TVI/CVI/AHD/Analgica).  
 Lente 3.6mm (ngulo de visualizao de 82.2).  
 AGC e BLC.  
 Case metlico IP6

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 20 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente